

RAHMENHEFTMASCHINE MODELL UP-AKS

AUTOMATISCHES, PNEUMATISCHES BODENMODELL



Die **MORSØ-UP-AKS** ist ein automatisches, pneumatisches Bodenmodell, das mittels einer Zweihandauslösung und einem pneumatischen Fußpedal bedient wird. Deshalb ist die **MORSØ-UP-AKS** ganz sicher zu bedienen. Die **MORSØ-UP-AKS** ist für Rahmenproduktion wohlgeeignet, und wird mit eingebautem Kompressor geliefert. Die **MORSØ-UP-AKS** hat eingebaute Stützarme zum Unterstützen langer Leisten.

Standard Ausrüstung der Maschine:

- Zwei Anschläge für min. og max. Klammernposition.
- Einzel-Andrückkopf für flache Leisten
- Zwei Doppelt-Andrückköpfe für Leisten mit verschiedenen Profilen.
- Frontaler Spannzylinder für Falzprofile – sichert einen perfekten Winkel.
- Einstellbare Anschläge für alle Winkel, z.B. für vier- sechs- und achteckige Rahmen.
- Eingebaute Stützarme für lange Leisten.
- Luftfilter
- Schmierapparat
- Kompressor
- Höheneinstellbares Gestell
- Zwei Lademagazine für 7 bzw. 10 mm Klammern.
- Eine Schachtel Klammern 7 mm (5000 Stck.)
- Eine Schachtel 10 mm Klammern (3000 Stck.)

ZUBEHÖR:

Lademagazine aus Stahl

Als Standard: 7 und 10 mm.
Als Zubehör: 5 und 12 mm.



Zwei doppelte Andrückköpfe

Der Eine für Leisten mit Standardprofil und der Andere für Leisten mit umgekehrtem Profil. Sie sind mit synthetischen Fibern belegt, so daß keine Marken in dem Rahmen hinterlassen werden.



Ein flacher Andrückkopf

für Leisten mit ebener Oberfläche. Wie bei den doppelten Andrückköpfen ist dieser Andrückkopf auch mit synthetischen Fibern belegt, um den Rahmen zu schützen



Klammern:

- 5 mm – 1 Schachtel 5000 Stck.
- 7 mm – 1 Schachtel 5000 Stck.
- 10 mm – 1 Schachtel 3000 Stck.
- 12 mm – 1 Schachtel 3000 Stck.

TECHNISCHE DATEN FÜR MODELL UP-AKS

Luftdruck, Bar	6-8
Klammerngröße	5, 7, 10 und 12 mm
Leistenhöhe, min.	6 mm
Leistenhöhe, max.	65 mm
Leistenbreite, min.	6 mm
Leistenbreite, max.	150 mm
Abstand zwischen den Klammern, max.	130 mm
Höhe, Maschinentisch	272 mm
Maschinendimensionen:	
Länge x Breite x Höhe	575x330x490 mm
Gewicht	95 kg
Kompressor 75/150	
Stromversorgung	220/110 V
Kapazität	78l/min.
Behältergröße	15 Liter
Luftdruck max.	8 Bar
Gestelldimensionen:	
Min. Höhe	570 mm
Max. Höhe	800 mm
Breite	500 mm
Länge	415 mm
Ablage	2 Stck.
Breite x Länge	150 x 320 mm