

Rent snit



*Kvalitet, service og erfaring
siden 1911*

MORSØ

Gehringsklipper F fodbetjent

Verdens mest solgte gehringklipper



- * Intet støv ***
- * ingen kompressor ***
- * ingen elektricitet ***

- * 5 års garanti ***

*MORSØ den vigtigste maskine i rammeindustriens
100-årige historie
En speciel pris uddelt én gang af
Art Business To-day vundet i 2005*



MORSØ 100 ÅR

**Mere end 80.000 maskiner er
solgt på verdensplan
siden 1911**

Tilbehør:

* Falsstøtteautomatik




* Ekstra stop



* Forlængerbord til venstre side



* Rullebord til venstre side




* Digital målskala



* Ekstra forlængerbord med støtteben til højre side.



* Affaldsslidske



* Standard Gehringknive



* Vendbare Knive



MORSØ Gehringsklipper F - fodbetjent
MORSØ-F klipper i dobbelt gehring på 45° og enkelt gehring indtil 90°. Maskinen er også velegnet til tapning, overdækket gehring m.v.

Da MORSØ-F arbejder med knive (ikke roterende) er der ingen problemer med støv. Alt affald vil blive ledt direkte ned, via en affaldsslidske. Da MORSØ-F er fodbetjent er der ikke brug for kompressor eller elektricitet, hvilket betyder, at man kan arbejde med MORSØ-F næsten overalt.

MORSØ-F sikrer et helt glat og nøjagtigt snit, så listestykkerne kan sættes sammen uden nogen form for efterbehandling. Knivhovedets horisontale bevægelse indstilles trinvis, og den vertikale bevægelse kan justeres via en låsemekanisme.

Maskinens specielle vægtstangs-konstruktion gør betjeningen let og enkel, og dobbelte fjedre fører automatisk maskinen tilbage til udgangsstillingen. Det forskydelige længdestop og målskala sikrer præcision ved seriearbejde.

MORSØ-F vil vare i flere generationer, så omkostninger pr. år og pr. klip vil være ekstremt lave. Knivenes hårdhed gør, at de har 6 gange så lang levetid som andre knive.

MORSØ-F leveres standard med:

Sikkerhedsskærm, affaldsslidske, forskydeligt længdestop, 1500 mm målskala, indstillelige anslagslister (45-90°) og justerbare falsstøtter.

Tekniske data Morsø-F

Dobbelt gehring	45°
Enkelt gehring indtil	90°
Arbejdsbredde max.	100 mm
Arbejdshøjde max.	145 mm
Tværsnit	65/65 mm
Målskala indtil	1500 mm
Nettovægt	90 kg

Forhandler: